

محصول گروه پلی اورتان

BP545.XX

رنگ مات سری پلی اورتان

ویژگی ها:

- ظاهر مات همگن عالی
- لایه بندی عالی
- سریع خشک
- قابلیت اجرای عمودی و افقی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	10 - 15 دقیقه	خشک شدن سطحی	30 - 40 دقیقه
آماده برای پولیش	حداقل 16 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
رنگ مات سری پلی اورتان	BP545.XX	100	110 - 120
خشک کننده	HP545	50	55
تینر پلی اورتان	TP100	35 - 40	40 - 50

آماده سازی سطح

برای استفاده بر روی زیرکار پلی اورتان، پلی استر یا UV برند GENC که ترجیحاً به ترتیب با کاغذ سنباده 220-280-400 یا 220-400 سنباده زده می شوند.

بسته بندی

12 کیلوگرم

اطلاعات کلیدی

این رنگ به راحتی قابل استفاده است، حتی در صورت عدم وجود شرایط اجرای حرفه ای ، یک سطح و ظاهر عالی بدست می آید.