

محصول گروه سیستم رنگ آمیزی GENÇ

CN500.00

بیس رنگ براق سلولزی برای رنگهای ترکیبی

ویژگی ها:

- مقاومت در برابر خط و خش
- تسطیح بسیار خوب
- سریع خشک

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی: 45-65 % RH، پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	5 - 8 دقیقه
خشک شدن سطحی	35 - 45 دقیقه
قابل انباشته شدن	8 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
بیس رنگ براق سلولزی	CN500.00	100	100
تینر سلولزی	TN200	80 - 100	100 - 120

آماده سازی سطح

سطوح مورد استفاده باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شوند. پرایمر سلولزی GENÇ یا پرایمر پلی اورتان GENÇ را می توان با 2 تا 3 لایه اسپری روی سطوح خشک سنباده زده شده اعمال کرد.

هر رنگی را می توان با سیستم GENÇ Tinting تهیه کرد.

اطلاعات کلیدی

در سیستم های سلولزی ، از فناوری رنگ آمیزی GENÇ برای تهیه رنگهای RAL ، NCS ، Pantone و سایر رنگها استفاده می شود و رنگ مناسبی را برای دکوراسیون مبلمان و لوازم جانبی شما فراهم می کند که می توان به راحتی بر روی سطوح چوبی و فلزی استفاده کرد.