

محصول گروه سیستم رنگ آمیزی GENÇ

CN500.15

بیس رنگ مات سلولوزی برای ترکیب رنگ

ویژگی ها:

- مقاومت در برابر خط و خش
- سطح مات یکسان
- تسطیح بسیار خوب
- خشک شدن سریع

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی: 45-65% RH، پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
3 - 5 دقیقه	زمان انتظار بین هر لایه اجرا
25 - 35 دقیقه	خشک شدن سطحی
6 ساعت	قابل انباشته شدن

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
بیس رنگ مات سلولوزی	CN500.15	100	100
تینر سلولوزی	TN200	80 - 100	120 - 140

آماده سازی سطح

سطوح مورد استفاده باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شوند. پرایمر سلولوزی GENÇ یا پرایمر GENÇ پلی اورتان را می توان با اسپری 2-3 لایه روی سطوح خشک سنباده اعمال کرد.

هر رنگی را می توان با سیستم GENÇ Tinting تهیه کرد.

اطلاعات کلیدی

در سیستم های سلولوزی ، از فناوری GENÇ Tinting برای تهیه رنگهای RAL ، NCS ، Pantone و سایر رنگها استفاده می شود. با ساختار مات ابریشمی ، رنگ مناسبی را برای دکوراسیون مبلمان و لوازم جانبی شما فراهم می کند. می توان به راحتی بر روی سطوح چوبی و فلزی استفاده کرد.