

محصول گروه اکریلیک

BA450.00

رنگ براق اکریلیک

ویژگی ها:

- حداکثر مقاومت در برابر زردگرایی
- براقیت بالا
- لایه بندی عالی
- پولیش آسان پس از 24 ساعت
- براقیت پایدار قبل و بعد از پرداخت

(پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)		زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)	
30 دقیقه		زمان انتظار بین هر لایه اجرا	
3 ساعت		خشک شدن سطحی	
24 - 36 ساعت		قابل انباشتن به روی هم بعد از پاشش	

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
رنگ براق اکریلیک	BA450.00	100	100
خشک کننده	HA450	50	55
تینر اکریلیک	TA500	30 - 40	35 - 45

آماده سازی سطح

پس از سمباده زدن ، سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون و غیره) تمیز شود. رنگ اکریلیک براق BA450 باید بر روی آستر سفید اکریلیک ، PU یا UV اجرا شود ، ترجیحاً به ترتیب از کاغذ سنباده 220-320-400 استفاده کنید.

اطلاعات کلیدی

رنگ اکریلیک برجسته می شود چرا که دارای ویژگی خشک شدن سریع می باشد. می توان آن را طبق سفارش رنگ آمیزی کرد. توصیه می شود آن را با پرایمر پلی استر BE401 استفاده کنید تا بتوان از براقیت آن برای مدت طولانی محافظت کرد.