

گروه محصولات با اهداف ویژه

**BK100.XX**

سلف پرایمر مات سری SERTLAKE

ویژگی ها:

- چسبندگی زیاد
- قدرت پوشش بالا
- مقاومت بالا در برابر زرد شدن
- عمر مفید طولانی
- مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی

| زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد، 45-65 % RH) پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| زمان انتظار برای اجرای دست دوم                                                  | 7 - 10 دقیقه |
| خشک شدن سطحی                                                                    | 20-30 دقیقه  |
| قابلیت انباشته شدن به روی هم                                                    | 16 ساعت      |

| محصول                | کد       | وزن (%) | حجم (%) |
|----------------------|----------|---------|---------|
| رنگ مات سری SERTLAKE | BK100.XX | 100     | 110     |
| خشک کننده SERTLAKE   | HK100    | 25      | 30      |
| تینر سلولزی          | TN200    | 40 - 50 | 50 - 60 |

روش کاربرد

آماده سازی سطح

قبل از اجرا، سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن، سیلیکون و غیره) پاک شود. می توان آن را مستقیماً روی سطوح ملامینه اعمال کرد. در کاربردهای پرایمر تک لایه یا بدون عایق، سنباده زیر باعث افزایش چسبندگی رنگ می شود.

اطلاعات کلیدی

می توان آن را مستقیماً روی سطوح ملامینه اعمال کرد یا به عنوان عایق استفاده کرد. این محصول در مواردی که به عنوان عایق استفاده می شود باید در مدت 60 دقیقه اجرا شود. قابل اجرا بر روی سطوح فولادی، فلزی، آلومینیومی، پی وی سی، ملامینه و چوبی می باشد. توصیه می شود قبل از بررسی چسبندگی، برای شروع اجرای اصلی، یک پاشش کوچک روی سطح اعمال شود.