

گروه محصولات با اهداف خاص

VW500.00

پوشش شفاف قابل جدا شدن (مخصوص بسته بندی)

ویژگی ها:

- پوشش قابل جدا شدن که محافظت موقتی از سطوح می کند
- حداکثر حفاظت از سطح
- انواع محافظت از سطوح نرم
- ساخت لایه ای انعطاف پذیر و بادوام با خواص مکانیکی زیاد

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد، 45-65% RH)		پوشش دهی: 200 گرم برای یک متر مربع
خشک شدن سطحی	60 دقیقه	
قابل انباشته شدن	2 ساعت	

آماده سازی سطح

قبل از اعمال سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن، سیلیکون، باقی مانده لاک و غیره) پاک شود. سطح رطوبت محیط بر خشک شدن تأثیر می گذارد.

اطلاعات کلیدی

برای محافظت از وارنیش یا رنگ مبلمان هنگام حمل و نقل استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای پوشش در هنگام استفاده از رنگ های مختلف (ماسکه کردن) به ویژه روی سطوح حک (cnc) شده استفاده کرد. می توان از آن برای محافظت از انواع مختلف سطوح نیز استفاده کرد. به سطح اعمال شده آسیب نمی رساند.